



DAHLIA E

Einfaches und ökologisches Heizen mit Elektroheizkörper

Wichtigste Vorteile:

- Montagefertig und Betriebsbereit
- Digitales Panel mit Hintergrundbeleuchtung
- Integrierte Wochenprogrammierung
- Fenster-Auf-Erkennung
- Stromverbrauchsanzeige in kWh
- IR-Empfänger für optionale Fernbedienung
- Boost-Taste
- + Konform ECO Design



Optionale IR-Fernbedienung

ECODESIGN
2018 COMPLIANT



Stelrad
Europe's favourite radiator

Elektro-Badeheizkörper DAHLIA E:

Die ständig verfügbare Heizung für jede Saison, sinnvoll für jedes Badezimmer.
Ob zum vorwärmen von Handtüchern oder zur zusätzlichen Beheizung, auf Dahlia E ist immer Verlass.

Eigenschaften:

Temperatureinstellung	Voreinstellung bei 19°C, einstellbar von + 7°C bis 30°C. Auto (Programmierung), Komfort, Eco, Frostschutz.
Betriebsarten	Programmierbarer Urlaubsmodus: Frostschutz. Automatische Änderung Sommer- / Winterzeit.
Energieverbrauch	Stromverbrauchsanzeige.
Fenster-auf-Erkennung	Automatisches Umschalten in den Frostschutzmodus, wenn ein bedeutender Temperaturabfall erkannt wird.
Boost	Einstellbarer Boost-Modus zwischen 10 und 90 Minuten, mit Intervallen von 5 Minuten. Temperaturbegrenzung einstellen. Kindersicherung: Tastensperre. Mietwohnungssicherheit: PIN-Code sperren.
Stromschaltung	Ständige Sicherung der Einstellungen und Programmierung, 24 Stunden speichern des aktuellen Datums und der Uhrzeit. Einschalten / Standby-Modus
Optionale Fernbedienung	Artikelnummer T5001

Technische Daten:

Lackierung	Standardlackierung ist Stelrad weiß 9016, gegen Aufpreis erhältlich in 35 verschiedenen Stelrad-farben und in über 200 RAL-Farben (siehe Webseite / Katalog).		
Heizkörper	Der Elektro-Heizkörper ist mit Heizflüssigkeit vorgefüllt, Frostschutz bis -20°C. Ausgestattet mit einem Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel (ohne Stecker). Die Konsolen sind im Lieferumfang enthalten.		
Netzspannung	230VAC-50Hz		
Garantie	5 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.		
Normen	CE geprüft, IP44, Klasse II.		
	EMC EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	Niederspannung EN60335-1; EN60335-2-30 EN60335-2-43; EN62233	RoHS EN50581

Sortiment:

Artikelnummer	Bauhöhe	Bauhöhe inkl. Thermostat	Länge	Anzahl der Rohre	Elektrische Leistung (Watt)
0184A0002	775	855	585	16	400
0184A0004	1181	1261	495	24	600
0184A0005	1181	1261	585	24	700
0184A0010	1411	1491	495	28	700
0184A0011	1411	1491	585	28	900
0184A0007	1763	1843	495	36	1000
0184A0008	1763	1843	585	36	1000

Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | The Netherlands
T. +31 455 65 62 62 | F. +31 455 65 62 42

www.stelrad.eu

