

**Radiators, convectors and ceiling mounted panels, hot water heating, fan assisted and mixed / Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes**

**Range Name / Nom de Gamme :  
STELRAD COMPACT TYPE 30**

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:  
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

**Participant/Titulaire**

**CARADON STELRAD BV**  
Kathagen 30  
6361 HG NUTH, The Netherlands

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

**NF047 - « Radiators, convectors and ceiling mounted panels, hot water heating, fan assisted and mixed » in force at established date.**

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark NF shall be granted to the beneficiary company for the above Range in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 27/09/2023  
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 30/09/2024

Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel :

**NF047 – « Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » en vigueur à date d'édition.**

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque NF, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 27/09/2023  
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 30/09/2024

Paris, 27 septembre 2023

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

*Jacout* *[Signature]*

## Appendix / Annexe

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on  
*Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :*

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

**List of certified products and characteristics is displayed on**  
*La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :*

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

This product performance certificate is valid for the following trade names:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:*

Trade Name / Marque Commerciale

STELRAD

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:*

Manufacturing Place / Site de Production

HG NUTH, The Netherlands

This product performance certificate is valid for the following software:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:*

Software / Logiciel de sélection

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

# Technical characteristics of the certified range according to the standard EN 442

## Caractéristiques techniques de la gamme certifiée selon la norme EN 442

1/1

**Product type / Type de Produit : Radiator Panel**

**Certificat :18.12.062**

**Gamme :STELRAD COMPACT TYPE 30**

**Marques : STELRAD**

Model	Height (overall) (mm)	Length (step of element) (mm)	Distance between connection (variable) (mm)	Type of connection of the model tested	Pressure Max (kPa)	Exponent (with grill and side panels) (W)	Heat output ( $\Delta T50$ ) (with grill and side panels) (W)	Depth (overall) (mm)	Water capacity (l)	Weight (kg)
ACCORD TYPE 30/300	300	33.33	250	(1)	1000.0	1.300	27.1	158	0.17	0.60
ACCORD TYPE 30/400	400	33.33	350	(1)	1000.0	1.300	34.0	158	0.22	0.78
ACCORD TYPE 30/500	500	33.33	450	(1)	1000.0	1.310	40.7	158	0.26	0.96
ACCORD TYPE 30/600	600	33.33	550	(1)	1000.0	1.310	47.3	158	0.31	1.14
ACCORD TYPE 30/700	700	33.33	650	(1)	1000.0	1.310	53.8	158	0.36	1.34
ACCORD TYPE 30/900	900	33.33	850	(1)	1000.0	1.300	66.6	158	0.45	1.72

(1) On the same side,

Observations :  
 \* ACCORD TYPE 30/300, ACCORD TYPE 30/400, ACCORD TYPE 30/500, ACCORD TYPE 30/600, ACCORD TYPE 30/700, ACCORD TYPE 30/900: Appellation avec robinetterie intégrée : STELRAD Novello.  
 Appellation avec Raccordement central : STELRAD Novello M.