

Elektrische verticale radiator Vertex E of de decoratieve uitvoering Vertex Plan E

De Vertex E is de elektrische uitvoering van onze verticale radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving, en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

De Vertex Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht. Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste interieurs, ook in kleine ruimten waardoor hij plaatsbesparend is.

Assortiment

	Elektrisch Vermogen (Watt)	Lengte	Hoogte	Hoogte incl. ontvanger	Artikelnummer	Prijs (bruto)
VERTEX E	1250	500	1800	1867	0274A181105	617 €
VERTEX E	1500	600	1800	1867	0274A181106	666 €
VERTEX E	1750	700	1800	1867	0274A181107	716 €
VERTEX PLAN E	1250	500	1800	1867	0275A181105	710 €
VERTEX PLAN E	1500	600	1800	1867	0275A181106	766 €
VERTEX PLAN E	1750	700	1800	1867	0275A181107	823 €

Intelligente RF-thermostaat

Temperatuurinstelling	Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.
4 mogelijke bedrijfsmodi	Auto / Comfort / ECO / Vorstbescherming
Algemeen gebruik	7-dagen programma: Aan elke dag kunnen tot zes verschillende profielen worden toegewezen. Super Comfort functie: De temperatuur wordt met 2°C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten. Boost: De afgifte wordt tijdelijk verhoogd tot het maximum, instelbaar van 10 tot 60 minuten. Wekelijks programmeerbaar.
Open raam detectie	Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.
Kinderveiligheid	Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.
Bediening	Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen. Ergonomisch: display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.

Technische specificaties

Kleur	Standaard kleur is Stelrad wit 9016, tegen meerprijs zijn 35 verschillende Stelrad-kleuren en meer dan 200 RAL-kleuren mogelijk (zie Website / Catalogus).
Radiator	De elektrische radiator is voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van 0,8 m geïsoleerde kabel met stekker. De radiator wordt geleverd inclusief RF-thermostaat en consoles.
Netspanning	230VAC-50Hz
Garantie	10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.
Normen Radiator	CE, IP44, klasse II.